

# FICHE TECHNIQUE

## **PYRO ABSORBANT**

*Absorbant antidérapant ignifugé  
pour milieux industriels et routiers*

### **Propriétés:**

- Composition : à base de particules de bois issues d'énergie renouvelable: particules de bois (95%), ignifugeant, colorant..
- Fabriqué et commercialisé sous contrôle qualité interne.
- Matière première principale limitant l'épuisement des ressources naturelles et la quantité de déchets
- Marque AFNOR NF ENVIRONNEMENT conjuguant:
  - qualité et environnement
  - garantie du pouvoir absorbant
  - absence de métaux lourds dans la composition de l'absorbant
- Pouvoir absorbant: gasoil 335%, eau 434, huile 15W40 319%.
- Taux de cendres réduit lors de l'incinération de l'absorbant (0,69).

### **Applications:**

- Absorption de tous liquides : eau, huiles, graisses, solvants, peintures, produits chimiques, etc.
- Entretien des sols propres et antidérapants, donc diminution des risques de chute.
- Protection contre les risques d'incendie, d'explosion par succion instantanée des liquides toxiques, corrosifs, inflammables.

### **Mode d'emploi:**

- Épandre l'absorbant sur toute surface pouvant être glissante ou souillée, sans excès.
- Malaxer avec un balai, si besoin.
- Le changement de couleur indique que l'absorption est totale.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

### **Caractères physico-chimiques:**

État physique	: granulés
Couleur	: beige
Odeur	: caractéristique
Densité	: 0,16
Hydrosolubilité	: insoluble

### **Hygiène et sécurité:**

- Produit non dangereux, sans pictogramme de danger.
- Réservé à un usage professionnel.
- Stocker au sec.
- PYRO ABSORBANT contaminé par des produits polluants peut présenter les mêmes dangers que les produits absorbés et doit alors être manipulé, stocké et éliminé avec les mêmes précautions à
- Consulter la fiche de données de sécurité.

*Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.*

*Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information.*

*Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.*

Fiche technique 1/1 PYRO ABSORBANT (code: 02/01/110): émission 07/2017, revue 14.07.2017.



**ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD**  
Téléphone: **03 87 00 42 20** Fax: **03 87 00 42 21**  
Internet: **contact@amplitude-services.fr**

