

# FICHE TECHNIQUE

## **BACTIGEST L**

*Biotraitement des bacs à graisses*

### **Propriétés:**

- Supprime les mauvaises odeurs.
- Digère les graisses.
- Évite les engorgements.
- Espace considérablement les curages.
- Empêche la formation de dépôts et diminue la couche de graisses dans les bacs.
- Sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement.
- Formulé sans OGM avec des biosurfactants ultra puissants.
- Matières actives issues de ressources renouvelables et emballage 100% recyclable.

### **Applications:**

- Traitement efficace des bacs à graisses et des canalisations attenantes.

### **Mode d'emploi:**

- Produit à appliquer avec une pompe péristatique (une application manuelle étant également possible).
- Installer la pompe péristatique le plus en amont possible du bac à graisses.
- Placer le tube plongeur de la pompe péristatique dans le bidon.
- Programmer la pompe sur le bon dosage en privilégiant une application en fin de journée ou der service.
- Maximisation de l'efficacité du biotraitement:
  - ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures après le traitement, afin de préserver les micro-organismes actifs du produit.
  - démarrer si possible le biotraitement après un curage ou une vidange.
  - appliquer le biotraitement au jour et à l'heure de plus faible activité.
  - bien respecter les dosages et mode d'application recommandés, primordiaux pour la réussite du biotraitement.
- Dosage en petite restauration (<250 repas/jour):
  - 0 à 50 repas/jour: 20 mL chaque jour
  - 50 à 100 repas/jour: 40 mL chaque jour
  - 100 à 250 repas/jour: 100 mL chaque jour
- Dosage en grande restauration (>250 repas/jour):
  - 250 à 500 repas/jour: 100 mL chaque jour + 500 g P chaque mois
  - 500 à 1000 repas/jour: 200 mL chaque jour + 1 kg P chaque mois
  - 1000 à 2000 repas/jour: 300 mL chaque jour + 1,5 kg P chaque mois
  - 2000 à 4000 repas/jour: 600 mL chaque jour + 3 kg P chaque mois
  - >4000 repas/jour: nous consulter
- Un dosage avec pompe péristatique est recommandé.

Fiche technique 1/2 BACTIGEST L (code 02/04/100): émission 12/2019 revue 16.12.2019.



**ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD**  
Téléphone: **03 87 00 42 20** Fax: **03 87 00 42 21**  
Internet: **contact@amplitude-services.fr**



# FICHE TECHNIQUE

## **BACTIGEST L (suite)**

Biotraitement des bacs à graisses

### **Mode d'emploi (suite):**

- Conditions de réussite du biotraitement:

-le dimensionnement du bac à graisses est primordial pour ses performances, il est très important qu'il soit correct

Nombre de repas/ jour	Volume total utile recommandé
50 à 150	> 0,37 m <sup>3</sup>
150 à 500	> 0,86 m <sup>3</sup>
500 à 800	> 1,04 m <sup>3</sup>
800 à 1500	> 2,16 m <sup>3</sup>
1500 à 2000	> 2,44 m <sup>3</sup>
2000 à 2500	> 3,38 m <sup>3</sup>
2500 à 3000	> 3,86 m <sup>3</sup>
3000 à 4000	> 5,33 m <sup>3</sup>

- Il est vivement conseillé de débiter un biotraitement de bac à graisses après un curage classique pour s'affranchir de tout passif.
- Dans le cas d'une application sur un bac à graisses en fonctionnement, il convient de briser la croûte en surface au préalable pour bien mettre le produit au contact de l'effluent.

### **Caractères physico-chimiques:**

État physique	: liquide translucide
Couleur	: jaune orangé
Odeur	: sans
pH	: 9
Densité à 20°C	: 1,01

### **Hygiène et sécurité:**

- Produit non dangereux, sans pictogramme de danger.
- Conserver au frais, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
- Produit à usage professionnel.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

*Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.*

*Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information.*

*Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.*

Fiche technique 2/2 BACTIGEST L (code 02/04/100): émission 12/2019 revue 16.12.2019.



ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD  
Téléphone: 03 87 00 42 20 Fax: 03 87 00 42 21  
Internet: [contact@amplitude-services.fr](mailto:contact@amplitude-services.fr)

