

FICHE TECHNIQUE

BLACK EXPERT

Colmateur étanchéifiant bitumeux multi-réparations

Propriétés:

- Résiste aux variations climatiques.
- Apporte au support une protection anti-fuite et anti-humidité souple et résistante aux intempéries.
- Anticorrosion et anti-bruit.
- Stable au gel, ne coule pas même exposé à la chaleur ou au contact fortuit d'une flamme.
- Facilement portable, permet une intervention rapide sur les toitures.

Applications:

- Obturation des fissures, des entrées capillaires, des trous, des joints et raccords défectueux.
- Arrête les fuites, les entrées d'humidité, les infiltrations d'eau, en adhérant à la plupart des surfaces:
 - fer, cuivre, zinc, gouttières, faitages, ardoises ou tuiles, briques fissurées ou poreuses.
 - ciments: solins de cheminées, de toitures, bacs, jardinières, raccords de terrasses.
 - bois: extrémités des charpentes, abris de jardins, portiques, poteaux au contact du sol.
 - plastiques: PVC, raccords, fenêtres de toit, lucarnes, sorties de Vmc.

Mode d'emploi

- Appliquer de préférence en 2 fines couches croisées espacées de 1h30 à 2h. Sec hors poussières: 2h.
- Toujours appliquer sur surface propre, dépoussiérée et sèche.
- Pulvériser à une distance de 15 à 20 cm de la surface à traiter.
- En cas de fissures larges sur terrasses, solins, souches de cheminées: pulvériser une fine couche de produit et terminer par 2 applications.
- Après utilisation, purger l'aérosol tête en bas 2 à 3 secondes pour éviter l'obturation du diffuseur.

Caractères physico-chimiques:

État physique	: liquide visqueux noir
Odeur	: caractéristique de solvant
Densité	: 1,10 ± 0,02
pH	: neutre
Teneur en COV	: 20,4% en masse
Séchage complet	: 18 à 24 heures

Hygiène et sécurité:

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Produit irritant et extrêmement inflammable.
- Produit à usage professionnel.
- Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé, loin de toute source d'ignition.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Fiche technique BLACK EXPERT (code 02/02/292): émission 03/2016, revue 21/03/2016



ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD
Téléphone: **03 87 00 42 20** Fax: **03 87 00 42 21**
Internet: **contact@amplitude-services.fr**

