

FICHE TECHNIQUE

PROTECT AC

Protecteur cireux anticorrosion longue durée

Propriétés:

- Association synergisée de 3 extraits végétaux sélectionnés pour leurs fonctions anti-adhérentes, agents humectants et inhibiteurs de corrosion.
- Facilement soluble dans l'eau d'où pouvoir d'étalement élevé et émulsion stable.
- Ne résinifie pas et ne gomme pas, donc évite l'adhérence des bitumineux et facilite leur glissement.
- Ne modifie pas les caractéristiques des produits bitumineux entrés en contact.
- Non corrosif vis-à-vis des métaux et alliages légers.

Applications:

- Application préventive comme agent de glisse anti-adhérent des bitumineux, agent protecteur des surfaces métalliques ou plastiques, caoutchoucs au contact des produits bitumineux.
- Domaines d'utilisation: matériels d'application des chantiers mobiles, bennes de transport 'enrobés, élévateurs, finisseurs, compacteurs, véhicules, pare-chocs, bavettes, pneus de camions, matériels de fabrication dans les centrales d'enrobages, petits outils manuels.

Mode d'emploi:

- En préventif: dilué selon la nature des matériels et surfaces à protéger et la fréquence d'application:
 - gros matériels, bennes: 1 partie pour 10 à 20 parties d'eau
 - matériels d'application: 1 partie pour 25 à 40 parties d'eau
 - petits matériels, pneumatiques: 1 partie pour 10 à 15 parties d'eau

Caractères physico-chimiques:

État physique	: liquide de couleur ambrée
pH à 1%	: 9,9 environ
Densité à 20°C	: 1,075
Hydrosolubilité	: soluble
Viscosité à 17,5°C	: 1400 cps - Mob n°3 - 50 tr/min
Tension superficielle à 2%	: 32 dynes/cm
Température d'ébullition	: 97°C
Température max. en service	: >190°C

Hygiène et sécurité:

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Provoque des lésions oculaires graves.
- Protéger du gel au stockage.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Fiche technique 1/1 PROTECT AC (code 02/17/128): émission 06/2017, revue 07.06.2017.



ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD
Téléphone: 03 87 00 42 20 Fax: 03 87 00 42 21
Internet: contact@amplitude-services.fr

