

FICHE TECHNIQUE

SUPSOLV 32

Dégraissant à vitesse d'évaporation rapide

Propriétés:

- Excellent solvant des graisses et huiles d'origine minérale ou synthétique.
- Élimine toute pollution organique ou inorganique: poussières, copeaux de métal, limailles, etc.
- Ne contient aucun stabilisant et ne corrode pas les métaux.
- Compatible avec tous les métaux, ainsi qu'avec la plupart des matières plastiques et élastomères.
- Vitesse d'évaporation adaptée pour un nettoyage efficace et rapide.
- Pénètre dans les crevasses étroites avant de s'évaporer complètement.
- Laisse les surfaces propres et exemptes de résidus.

Applications:

- Fluide technique entièrement désaromatisé, particulièrement adapté pour le dégraissage et la dépollution classique, en métallurgie et plasturgie.
- Domaines d'utilisation: construction mécanique, ateliers d'entretien, première monte auto, aéronautique, spatial...
- Dégraissage en mécanique de pièces usinées, de bâtis de machines-outils, de châssis, de roulements, pignons,...

Mode d'emploi:

- Utilisable pur, à froid: au chiffon, au trempé, au pinceau, par aspersion.
- Faire un essai préalable sur matériaux sensibles aux solvants organiques lors de contacts prolongés.

Caractères physico-chimiques:

État physique	: liquide limpide, bleu
Densité à 25°C	: 0,745
Corrosion lame de cuivre	: 1a
Point initial d'ébullition	: 130°C
Indice KB (estimation)	: 35
Hydrosolubilité	: insoluble
Point d'éclair en vase clos	: 30°C
Point d'auto inflammation	: > 200°C
Vitesse d'évaporation à 25°C	: 15 minutes
Teneur en chlore	: 0%
Tension superficielle à 25°C	: 24 dynes/cm
Indice de réfraction à 25°C	: 1,4150

Hygiène et sécurité:

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Produit inflammable, dangereux par ingestion et toxique pour les organismes aquatiques.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Fiche technique SUPSOLV 32 (code 02/19/111): émission 06/02/2018, revue 11.02.2018.



ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD
Téléphone: 03 87 00 42 20 Fax: 03 87 00 42 21
Internet: contact@amplitude-services.fr

