

FICHE TECHNIQUE

PROTECT IMP

Hydrofuge de surfaces, de murs et de façades

Propriétés:

- Mono composant, ne nécessite pas de matériel d'application spécifique.
- Repousse l'eau et l'humidité des matériaux.
- Action hydrofuge longue durée.
- Incolore, ne teinte pas.
- Sans silicones ou dérivés siliconés.
- Efficace pendant plusieurs années (plus de 5 à 10 ans selon les supports).

Applications:

- Hydrofugeant facilement recouvrable pour façades et murs microporeux ou poreux.
- Protège contre l'humidité, réduit les dégâts du gel et l'incrustation des salissures: suies, végétaux, mousses, algues, lichens, pollution urbaine; sur les façades, matériaux de construction; bétons parfaitement durs, bétons alvéolaires, crépis à la chaux ou enduits de ciments, murs de pierres en grès ou en calcaire, de briques ou de parpaings, joints poreux, façades, décors et ornements architecturaux,

Mode d'emploi:

- Reboucher les fissures, lézardes, trous supérieurs à 0,2 mm. Si nécessaire, laisser sécher totalement.
- Traiter par imprégnation en période non pluvieuse.
- Appliquer sur les surfaces propres débarrassées des parties non adhérentes ou poudreuses, éliminer mousses et lichens, efflorescences, etc. Si nécessaire, lessiver les surfaces grasses, rincer à l'eau et laisser sécher avant de faire l'application notamment en cas de lavage haute pression.
- Utiliser la brosse, le rouleau (matériel parfaitement propre, sec et réservé pour application du produit).
- En fonction du support et de sa porosité, traiter par imprégnation, de bas en haut, en 1 ou 2 couches à 4 ou 5 heures d'intervalle pour obtenir une protection en profondeur aussi dense que possible.
- Protéger les surfaces de la pluie pendant 5 à 6 heures.

Caractères physico-chimiques:

État physique	: liquide
Densité	: 0,790
Pouvoir couvrant moyen	: 2 à 4 m ² par L.
Point d'éclair	: 40°C (coupe fermée AFNOR)
Séchage hors d'eau	: toucher 5-6 h
Séchage complet	: 5 jours

Hygiène et sécurité:

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Produit toxique et inflammable.
- Conservation: emballage fermé pour éviter tout risque d'introduction d'humidité ambiante..
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Fiche technique 1/1 PROTECT IMP (code 02/05/106): émission 04/2016, revue 12.04.2016



ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD
Téléphone: 03 87 00 42 20 Fax: 03 87 00 42 21
Internet: contact@amplitude-services.fr

