

FICHE TECHNIQUE

LINGETTE NETTAG +

Lingette grattante anti-graffitis, surfaces lisses

Propriétés:

- En conformité avec la législation en vigueur et ne contient pas de chlorure de méthylène, d'acétone, de MEK, de white spirit, toluène ou autres solvants chlorés.
- Efficace même sur les surfaces verticales lisses.
- Actif sur le verre, les surfaces métalliques, certains plastiques, caoutchoucs et certaines peintures.

Applications:

- Élimination des graffitis et des colles sur les surfaces lisses ou poreuses.
- Élimination rapide des peintures, encres, feutres indélébiles ou non .
- Domaines d'utilisation:
 - collectivités, murs anti-bruit, ouvrages d'art, etc. sur les bétons, ciments, pierres, briques...
 - domaines du bâtiment, des collectivités, des imprimeries, chantiers, usines, signalisation routière, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, rideaux de magasins...

Mode d'emploi:

- Première utilisation: ôter le couvercle de la boîte, passer une lingette prise au centre du bobinot, dans l'opercule. Lors de chaque utilisation, soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal.
- Passer la lingette sur les surfaces. Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon.
- Nettoyage des graffitis: enduire de produit le graffitis, laisser agir puis brosser en utilisant le côté grattant de la lingette. Essuyer à l'aide d'un chiffon humide ou rincer à l'eau claire sous pression.
- Faire un essai préalable sur un endroit caché pour des surfaces sensibles.
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Bien refermer le couvercle après utilisation.

Caractères physico-chimiques:

Propriétés valables pour le produit d'imprégnation

État physique	: liquide limpide
Couleur	: incolore
Point d'éclair	: 78°C
Hydrosolubilité	: partiellement soluble
Densité	: 1,05

Hygiène et sécurité:

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Produit irritant pour la peau et les yeux.
- Utilisation professionnelle.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant. Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information. Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Fiche technique 1/1 LINGETTE NETTAG + (code 02/11/127): émission 06/2025, revue 01.06.2025.



ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD
Téléphone: **03 87 00 42 20** Fax: **03 87 00 42 21**
Internet: **contact@amplitude-services.fr**

